

FANTON®

FABBRICA MATERIALE ELETTRICO

FME

PROMO

Autunno

INSTALLATORI



MADE IN



ITALY

www.fanton.com



dal 27 settembre
al 30 novembre

2021





OPERA Plus

L'unica multipresa da incasso con **DUE PRESE UNIVERSALI** per scatola tre moduli

2 PRESE UNIVERSALI
in un'unica scatola a tre moduli

- Indispensabile per soddisfare l'esigenza di più alimentazioni in poco spazio
- Cablaggio rapido e semplice mediante 3 morsetti
- Ampio spazio a disposizione all'interno della scatola

Disponibile nei colori: **BIANCO** (modello standard o ANTIBATTERICO) o **GRIGIO ANTRACITE**. La gamma si completa con una speciale versione con porta USB-C.

Opera Plus è **UNIVERSALE** e non necessita di adattatori civili che aumentano l'ingombro delle placche negli arredi. Opera Plus mantiene ordine nei collegamenti e semplifica il cablaggio eliminando scomodi ponticelli tra le prese.



Multipresa universale da incasso OPERA PLUS compatibile anche con serie PLANA

42100

Multipresa universale da incasso serie OPERA
2 prese bipasso italo/tedesche 2P+T 16A per scatola a 3 moduli
Colore: BIANCO



€ 9,95

42101

Multipresa universale da incasso serie OPERA
2 prese bipasso italo/tedesche 2P+T 16A per scatola a 3 moduli
Colore: GRIGIO ANTRACITE



€ 9,95

Multipresa universale da incasso OPERA PLUS compatibile anche con serie MATIX

42100-27

Multipresa universale da incasso OPERA PLUS
doppia presa bipasso italo/tedesca 2P+T 16A
precablata per scatola a 3 moduli
Colore: BIANCO



€ 9,95

Multipresa universale da incasso OPERA PLUS con presa USB-C

421000

Multipresa universale da incasso serie OPERA PLUS
doppia presa bipasso italo/tedesca 2P+T 16A
+ 1 presa USB-C 3A precablata per scatola a 3 moduli
Colore: BIANCO



DISPONIBILI DA NOVEMBRE 2021
USB-C
€ 26,90

Multipresa universale da incasso OPERA PLUS compatibile anche con serie LIVING NOW

42100-59

Multipresa universale da incasso serie OPERA PLUS
doppia presa bipasso italo/tedesca 2P+T 16A
precablata per scatola a 3 moduli
Colore: BIANCO



€ 13,45

42100-60

Multipresa universale da incasso OPERA PLUS
doppia presa bipasso italo/tedesca 2P+T 16A
precablata per scatola a 3 moduli
Colore: NERO



€ 13,45

42100-61

Multipresa universale da incasso OPERA PLUS
doppia presa bipasso italo/tedesca 2P+T 16A
precablata per scatola a 3 moduli
Colore: SABBIA



€ 13,45

Scatola da parete

23955

Scatola per placche rettangolari
Colore: BIANCO



€ 1,15



Keystone System

- Semplici da installare
- Occupano solo un modulo (salva spazio)
- Compatibili con tutte le serie civili

I dispositivi con aggancio keystone moltiplicano le possibilità di utilizzo dell'impianto elettrico residenziale e degli uffici.
Grado di protezione IP20 Sezione max del cavo 2x1,5mm²

NUOVE VERSIONI COMPATTE

82901 **82902**
Alimentatore compatto da incasso con aggancio KEYSTONE
1 presa USB-C

- Alimentazione: 100-240V AC 50/60Hz 0,35A
- Uscita: PD: 5V=3A, 9V=2A, 12V=1,5A
- Consumo in standby ≤ 0,1W

Colore: BIANCO Colore: NERO

USB-C
Charger

Alimentatore e dispositivo da ricaricare dialogano per trovare la migliore combinazione di tensione e corrente per una ricarica ottimale e veloce.

€ 16,90

CE

ADATTATORE USB
Spina TIPO A
Presa TIPO C
INCLUSO



82896 **82897**
Alimentatore compatto da incasso con aggancio KEYSTONE
1 presa USB-A 5V 3A

- Alimentazione: 110-240Vac, 50-60Hz - I<0,5A a 240Vac
- Uscita: 5,0Vdc I=3,0A 15W
- Consumo in standby ≤ 0,1W

Colore: BIANCO Colore: NERO

AMPIO SPAZIO A DISPOSIZIONE ALL'INTERNO DELLA SCATOLA

€ 15,60

CE



82892 € 14,80
Caricatto alimentatore da incasso con aggancio KEYSTONE
2 prese USB 5V 2,4A

PRODOTTO BREVETTATO

2.4A

CE

82893 € 17,50
Caricatto alimentatore da incasso con aggancio KEYSTONE
2 prese USB A+C 5V 2,4A

PRODOTTO BREVETTATO

2.4A

CE

Valigetta Professional PLUG

Fanton, propone una nuova soluzione personalizzabile, una comoda valigetta trasportabile contenente tre barattoli di plug e una pinza per il crimpaggio, universale e dotata di lama taglia conduttori, totalmente compatibile con i connettori RJ45 standard.

novità



99907-5P
Valigetta kit plug passanti cat.5e contenente:
cod. 23720P - 150 pz.
cod. 23730 - 30 pz.
cod. 23996 - 1 pz.

Colore: NERO

€ 100,00

99907-6P
Valigetta kit plug passanti cat.6 contenente:
cod. 23727P - 150 pz.
cod. 23730 - 30 pz.
cod. 23996 - 1 pz.

Colore: NERO

€ 132,00

PLUG PASSANTI



GIUNTI CAVO DATI IP68

23698 € 10,50
Accoppiatore 8/8 c. RJ45 schermato FTP
Cat. 6 IP68

PLUGS RJ45

23720PB
Kit composto da:
• 50 pz. cod. 23720P Plug RJ45 UTP passante cat.5e
• 10 pz. cod. 23730 Copriplug RJ45

23727PB
Kit composto da:
• 50 pz. cod. 23727P Plug RJ45 UTP passante cat.6
• 10 pz. cod. 23730 Copriplug RJ45

€ 23,50





PROMO
Autunno
INSTALLATORI

ADATTATORE CIVILE / INDUSTRIALE

Duplex con presa supplementare



NEW L'adattatore CEE con presa supplementare



73010
Adattatore industriale DUPLEX spina italiana 2P+T 16A
1 presa bipasso italo/tedesca 2P+T 16A
1 presa 2P+T 16A 200-250V 6h IP44



CE € 10,00

CONVERTISPINA
Optimus

73020
Convertispina OPTIMUS da cantiere IP44 - spina 2P+T 16A 200-250V 6h IP44
presa bipasso italo/tedesca 2P+T 16A

Garanzia OK
Stop al taglio del cavo.
Mantieni la **GARANZIA!**



CE € 8,50

PRESE DA PARETE
Key Block

IP67 senza fili **NEW**

73340
Presa interbloccata da parete KEY BLOCK
2P+T 16A 200-250V 6h IP67
dim.90x180 mm.
CE € 18,70



73344
Presa interbloccata da parete KEY BLOCK
3P+T 16A 380-415V 6h IP67
dim.90x100 mm.
CE € 19,80



73345
Presa interbloccata da parete KEY BLOCK
3P+N+T 16A 380-415V 6h IP67
dim.90x100 mm.
CE € 23,10



73350
Presa interbloccata da parete KEY BLOCK
2P+T 16A 200-250V 6h IP67
con portafusibili dim.90x100 mm.
CE € 32,40



73354
Presa interbloccata da parete KEY BLOCK
3P+T 16A 380-415V 6h IP67
con portafusibili dim.90x100 mm.
CE € 34,50



73355
Presa interbloccata da parete KEY BLOCK
3P+N+T 16A 380-415V 6h IP67
con portafusibili dim.90x100 mm.
CE € 37,80



QUADRO DA INSTALLAZIONE IP65
CON SPORTELLO TRASPARENTE



74175
Quadro da installazione KEY-BLOCK IP65
dim.335x105x110 mm.
con 1 foro per interbloccata
con sportello trasparente e vano DIN 5 moduli
Potenza max 9 kW

CE € 13,20



74176
Quadro da installazione KEY-BLOCK IP65
dim.335x105x110 mm.
con 1 foro per interbloccata
con sportello trasparente e vano DIN 5 moduli
Potenza max 9 kW

CE € 20,35

QUADRO PORTATILE ASC Eolo

IP65 **Made in Italy** Fornito di Dichiarazione di Conformità e schema elettrico



74305
Quadro EOLO portatile ASC IP65 con cavalletto
dim.338x156x185 mm. (AxLxP) cavo 4 m. 3G2,5 H07RN-F
spina 2P+T 16A 200-250V 6h IP67
Prese: 3 x 2P+T 16A 200-250V 6h IP67
Protezioni: 1 interruttore magnetotermico 2P 16A C1
interruttore differenziale 2P 25A 30mA AC

CE € 85,90



74306
Quadro EOLO ASC IP65 con cavalletto dim.156x338x185 mm.
(LxPxP) con pulsante di emergenza - cavo 4 m. 3G2,5 H07RN-F
spina 2P+T 16A 200-250V 6h IP67
Prese: 3 x 2P+T 16A 200-250V 6h IP67
Protezioni: 1 interruttore magnetotermico 2P 16A C1
1 interruttore differenziale 2P 25A 30mA AC - Potenza max 3 kW

CE € 112,00

QUADRI DI DISTRIBUZIONE FINALE

Ulisse

Fornito di Dichiarazione di Conformità e schema elettrico



QUADRI

Polifemo

Fornito di Dichiarazione di Conformità e schema elettrico




74300 € 105,00

Quadro Ulisse ASC IP65 - 3 kW
dim. 150x450x137 mm con 4 m cavo 3G2,5 H07RN-F
Spina 2P+T 16A 220V IP67 - Prese: 3 x 2P+T 16A 220V IP67
Protezioni: 1 int. magn. 2P 16A C;
1 int. diff. 2P 25A 30mA AC




74319 **NEW** € 195,00

Quadro ULISSE ASC IP65 - dimensioni 250x403x177 mm. (LxAxP)
con pulsante di emergenza - cavo 4 m. 5G2,5 H07RN-F
spina 3P+N+T 16A 380-415V 6h IP67
Prese: 3 x 2P+T 16A 200-250V 6h IP67 - 1 x 3P+T 16A 380-415V 6h IP67
Protezioni generali: 1 interruttore magnetotermico 4P 16A C
1 interruttore differenziale 4P 25A 30mA AC - Potenza max 9 kW




74320 € 114,50

Quadro Ulisse ASC IP65 - 3 kW
dim. 250x403x177 mm con 4 m cavo 3G2,5 H07RN-F
Spina 2P+T 16A 220V IP67 - Prese: 4x2P+T 16A 220V IP67
Protezioni: 1 int. magnetotermico 2P 16A C;
1 int. differenziale 2P 25A 30mA AC




74321 € 158,00

Quadro Ulisse ASC IP65 - 9 kW
dim. 250x403x177 mm con 4 m cavo 5G2,5 H07RN-F
Spina 3P+N+T 16A 380V IP67
Prese: 2 x 2P+T 16A 220V IP67 - 2 x 3P+T 16A 380V IP67
Protezioni: 1 int. magnetotermico 4P 16A C;
1 int. differenziale 4P 25A 30mA AC




74323 € 158,00

Quadro Ulisse ASC IP65 - 3 kW - dim. 250x403x177 mm.
con 4 m. cavo 5G2,5 H07RN-F
Spina 3P+N+T 16A 380V IP67
Prese: 3 x 2P+T 16A 220V IP67 - 1 x 3P+T 16A 380V IP67
Protezioni: 1 int. magnetotermico 4P 16A C;
1 int. differenziale 4P 25A 30mA AC





74324 € 163,00

Quadro Ulisse ASC IP65 - 3 kW - dim. 250x403x177 mm
con pulsante di emergenza - 4 m cavo 3G2,5 H07RN-F
Spina 2P+T 16A 220V IP67 - Prese: 4 x 2P+T 16A 220V IP67
Protezioni generale: 1 int. magn. 2P 16A C
1 int. diff. 2P 25A 30mA AC





74325 € 190,00

Quadro Ulisse ASC IP65 - 3 kW - dim. 250x403x177 mm
con pulsante di emergenza - 4 m cavo 3G2,5 H07RN-F
Spina 2P+T 16A 220V IP67
Prese: 2 x 2P+T 16A 220V IP67 - 2 x 3P+T 16A 380V IP67
Protezioni generale: 1 int. magn. 4P 16A C
1 int. diff. 4P 25A 30mA AC

74326 € 157,50

Quadro Ulisse ASC IP65 - 3 kW - dim. 250x403x177 mm
con pulsante di emergenza e alimentazione su morsetteria
Prese: 4 x 2P+T 16A 220V IP67
Protezione generale: 1 int. magn. 2P 16A C;
1 int. diff. 2P 25A 30mA AC





74232 **NEW** € 195,00

Quadro ULISSE ASC IP65 - dimensioni 250x403x177 mm. (LxAxP) con pulsante di emergenza - cavo 4 m. 5G2,5 H07RN-F - spina 3P+N+T 16A 380-415V 6h IP67
Prese: • 2 x 2P+T 16A 200-250V 6h IP67 • 1 x 3P+T 16A 380-415V 6h IP67
• 1 x 3P+N+T 16A 380-415V 6h IP67 - Protezioni generali: • 1 interruttore magnetotermico 4P 16A C • 1 interruttore differenziale 4P 25A 30mA AC
Potenza max 9 kW





74736 € 570,00

Quadro Polifemo Midi IP55 ASC
con morsettieria e pulsante di emergenza
prese interbloccate: 2 x 2P+T 16A 220V
2 x 3P+T 16A 380V
Protezione generale:
1 interruttore differenziale 4P 25A 30mA AC
1 interruttore magnetotermico 4P 16A C
Potenza max 9 kW

74712 € 675,00

Quadro Polifemo Midi IP55 ASC con morsettieria
e pulsante di emergenza, prese interbloccate:
3 x 2P+T 16A 220V
2 x 3P+T 16A 380V
1 x 3P+N+T 32A 380V
Prot. gen.: 1 int. magn. 4P 32A C
1 int. diff. 4P 40A 30mA AC
Prot. prese: 1 int. magn. 2P 16A C
1 int. magn. 3P 16A C
Potenza max 18 kW




74938 € 1.245,00

Quadro POLIFEMO MAXI ASC IP55 dim. 743x770x430 mm. (LxAxP)
con morsettieria e pulsante di emergenza
Prese: 3 x 2P+T 16A 200-250V 6h IP67 interbloccate
2 x 3P+T 16A 380-415V 6h IP67 interbloccate
1 x 3P+N+T 32A 380-415V 6h IP67 interbloccata
1 x 3P+N+T 63A 380-415V 6h IP65 interbloccata con fusibile
Prot. generali: 1 interruttore magnetotermico 4P 100A C
2 interruttori differenziali 4P 63A 30mA AC
Prot. prese: 1 interruttore magnetotermico 2P 16A C
1 interruttore magnetotermico 3P 16A C
1 interruttore magnetotermico 4P 32A C
Potenza max 55 kW




74719 **NEW** € 630,00

Quadro POLIFEMO MIDI ASC IP55 dimensioni 574x750x430 mm. (LxAxP)
con morsettieria e pulsante di emergenza
Prese: 2 x 2P+T 16A 200-250V 6h IP67 interbloccate
1 x 3P+T 16A 380-415V 6h IP67 interbloccata
1 x 3P+N+T 32A 380-415V 6h IP67 interbloccata
Prot. generali: 1 interruttore magnetotermico 4P 32A C
1 interruttore differenziale 4P 40A 30mA AC
Prot. prese: 1 interruttore magnetotermico 2P 16A C
1 interruttore magnetotermico 3P 16A C
Potenza max 18 kW




74869 **NEW** € 665,00

Quadro POLIFEMO MIDI ASC IP55 dimensioni 574x750x430 mm. (LxAxP)
con morsettieria e pulsante di emergenza
Prese: 3 x 2P+T 16A 200-250V 6h IP67 interbloccate con fusibili
2 x 3P+T 16A 380-415V 6h IP67 interbloccate con fusibili
1 x 3P+N+T 16A 380-415V 6h IP67 interbloccata con fusibile
Prot. generali: 1 interruttore magnetotermico 4P 32A C
1 interruttore differenziale 4P 40A 30mA AC
Potenza max 18 kW




74699 **NEW** € 730,00

Quadro POLIFEMO MIDI ASC IP55 dimensioni 574x750x430 mm. (LxAxP)
con morsettieria e pulsante di emergenza
Prese: 2 x 2P+T 16A 200-250V 6h IP67 interbloccate con fusibili
1 x 3P+T 16A 380-415V 6h IP67 interbloccata con fusibile
1 x 3P+N+T 16A 380-415V 6h IP67 interbloccata con fusibile
1 x 3P+T 32A 380-415V 6h IP67 interbloccata con fusibile
1 x 3P+N+T 32A 380-415V 6h IP67 interbloccata con fusibile
Prot. generali: 1 interruttore magnetotermico 4P 63A C
1 interruttore differenziale 4P 63A 30mA AC
Potenza max 35 kW






AVVOLGICAVO CIVILI E INDUSTRIALI

Golia e Golia Metal



10220

Avvolgicavo civile GOLIA IP20 Ø 260 mm.
Cavo 25m 3G1,5 H05VV-F
spina 2P+T 16A - 4 prese Bipasso
St. Ital./Ted. 2P+T 16A IP20
disco prese Ø 145 mm. + disgiuntore
Supporto in metallo - Tamburo termoplastico
COLORE: Arancio



€ 56,70

10221

Avvolgicavo civile GOLIA Ø 320 mm.
Cavo 50 m. 3G1,5 H05VV-F
spina italiana 2P+T 16A
4 prese bipasso italo/tedesche 2P+T 16A
disco prese Ø 145 mm. + disgiuntore
COLORE: Arancio



€ 85,60



14560

Avvolgicavo civile GOLIA METAL Ø 320 mm.
Cavo 25 m. 3G1,5 H05VV-F
spina italiana 2P+T 16A
4 prese bipasso italo/tedesche 2P+T 16A
disco prese Ø 205 mm. + disgiuntore
COLORE: Grigio



€ 61,00

14561

Avvolgicavo civile GOLIA METAL Ø 320 mm.
Cavo 50 m. 3G1,5 H05VV-F
spina italiana 2P+T 16A
4 prese bipasso italo/tedesche 2P+T 16A
disco prese Ø 205 mm. + disgiuntore
COLORE: Grigio



€ 90,90

146101

Avvolgicavo ZEUS Ø 195 mm.
Cavo 15 m. 3G1,5 H05VV-F
spina a italiana 2P+T 10A
4 prese bipasso italo/tedesche 2P+T 16A
disco prese Ø 145 mm.
+ interruttore limitatore di corrente
COLORE: Verde



€ 24,60

146106

Avvolgicavo ZEUS Ø 195 mm.
Cavo 15 m. 3G1 H05VV-F
spina a italiana 2P+T 10A
4 prese bipasso
italo/tedesche 2P+T 16A
disco prese Ø 145 mm.
+ interruttore limitatore
di corrente
COLORE: Verde



€ 27,80

• CON SPINA PICCOLA 10A

- INTERRUPTORE LIMITATORE DI CORRENTE
- ON-OFF
- SPIA LUMINOSA PRESENZA TENSIONE

12209UG

Avvolgitutto GOLIA Ø 420 mm.
senza cavo carrellato
disco prese Ø 205 mm. cieco
Capacità fino a 50m
cavo 5G2,5 H07RN-F
COLORE: Arancio



€ 115,00

14350

Avvolgicavo industriale
GOLIA METAL IP55 - Ø 320 mm.
cavo 30m 3G2,5 H07RN-F
spina 2P+T 16A 230V IP67
3 prese 2P+T 16A 230V IP67
+ disgiuntore
disco prese Ø205 - Supporto in metallo
Tamburo metallico zincato
COLORE: Grigio



€ 163,00

11128

Avvolgicavo industriale GOLIA IP44 - Ø 320 mm.
cavo 30m 3G2,5 H07RN-F
spina 2P+T 16A 230V IP44
3 prese 2P+T 16A 230V IP44 + disgiuntore
Supporto in metallo
Tamburo termoplastico
COLORE: Arancio



€ 138,00

14360

Avvolgicavo industriale
GOLIA METAL Ø 320 mm. IP55
cavo 30 m. 4G2,5 H07RN-F
spina 3P+T 16A 380-415V IP67
3 prese 3P+T 16A 380-415V 6h IP67
disco prese Ø 205 mm.
+ disgiuntore trifase
COLORE: Grigio



€ 266,00

12160

Avvolgicavo industriale GOLIA Ø 420 mm.
carrellato IP55
cavo 50 m. 3G2,5 H07RN-F
spina 2P+T 16A 200-250V 6h IP67
3 prese 2P+T 16A 200-250V 6h IP67
disco prese Ø 205 mm. + disgiuntore
COLORE: Arancio



€ 345,00

14370

Avvolgicavo industriale
GOLIA METAL IP44* - Ø 320 mm.
cavo 30m 3G2,5 H07RN-F
spina 2P+T 16A 230V IP44
2 prese 2P+T 16A 230V IP44
+ 1 presa Bipasso St. Ital./Ted. 2P+T 16A
+ disgiuntore - disco prese Ø205
Supporto in metallo Tamburo metallico zincato
COLORE: Grigio



€ 155,00



MULTIPRESE ROTONDE IN PVC

Hi-Pro

42040

Multipresa ROTONDA in PVC
4 prese bipasso italo/tedesche 2P+T 16A
cavo 2 m. 3G1,5 H05VV-F
spina italiana 2P+T 16A+ disgiuntore termico

COLORE: Nero

€ 21,90

420404

Multipresa ROTONDA in PVC
4 prese bipasso italo/tedesche 2P+T 16A
cavo 2 m. 3G1 H05VV-F
spina italiana 2P+T 10A+ interruttore automatico luminoso di sovraccarico

COLORE: Nero

€ 21,90

42090

Multipresa ROTONDA in PVC
3 prese 2P+T 16A 200-250V 6h IP44
cavo 2 m. 3G2,5 H07RN-F
spina 2P+T 16A 200-250V 6h IP44 + disgiuntore termico

COLORE: Nero

€ 23,50



LAMPADE

Flexled

62563

Lampada portatile Flexled con 2 sorgenti luminose a led (5 da 80lux + 4 da 350lux), con base calamitata, gancio orientabile, testa snodabile, ricaricabile sia a rete che con alimentatore accendisigari autonomia 5h - IP20



€ 33,00

CE

62567

Lampada LED PICCOLA, pieghevole, portatile, ricaricabile, orientabile, doppia sorgente luminosa, luce bianca e rossa 170/30 lm con alimentatore USB e cavo



€ 15,90

CE

62568

Lampada LED MEDIA, pieghevole, portatile, ricaricabile, orientabile, doppia sorgente luminosa, luce bianca e rossa 240/45 lm con alimentatore USB e cavo



€ 22,60

CE

LAMPADA FRONTALE

da Testa

Luce a mani libere, ricaricabile con fascia elastica da testa

CARATTERISTICHE

- Portatile, compatta, dotata di comando a sensore, ricaricabile
- Materiale: ABS
- Peso: 74g
- Dimensioni: 60x40x35mm
- Tempo di utilizzo: da 4 a 20 ore
- Tempo di ricarica: 2,5 ore
- Batteria incorporata al litio 3,7V / 1200mAh.



62569

Lampada da testa luce bianca e luce rossa accensione tramite tasto e sensore ricaricabile tramite porta USB durata da 4 a 20 ore a seconda della luce selezionata

CE

€ 19,90

LAMPADA

Professionale

Lampada professionale ricaricabile a luce LED doppia sorgente luminosa

CARATTERISTICHE

- Corpo: Alluminio + Policarbonato + Gomma
- Potenza LED: 5W frontale principale + 1W lampada ispezione
- Lumen: 550lm frontale principale + 140lm lampada ispezione
- Temperatura colore LED: circa 6500 K.
- Ingresso di ricarica: 5V 1A
- Alimentazione: cavo Micro-USB da 1mt
- Batteria: 3,7V 2500mAh Li-ion
- Tempo di ricarica: circa 4-5 ore



62570

Lampada LED professionale orientabile portatile 550+140lm ricaricabile tramite alimentatore USB

CE

€ 36,30



FARETTI LED PORTATILI RICARICABILI

con funzione POWERBANK e modalità LUCE di EMERGENZA



50 WATT
4800 Lm

30 WATT
2800 Lm

15 WATT
1400 Lm

DURATA FINO A 8 ORE

RICARICABILE

PROIETTORI LED FANTON
Nati per illuminare e durare nel tempo.

HORUS

62676 NEW

Proiettore LED ricaricabile 15W 1400lm IP54 con supporto portatile
Colore luce 6500K - Apertura fascio luminoso 120° con porta USB-C per ricarica
dimensioni 160x145x47 mm. (LxAxP) - durata fino a 7,5 ore

CE

€ 47,00



1400
LUMENS

62674

Proiettore LED ricaricabile 30W 2800lm IP54 con supporto portatile
Colore luce 6500K - Apertura fascio luminoso 120°
con porta USB per ricarica - dimensioni 200x180x130 mm. (LxAxP)

CE

€ 58,00



2400
LUMENS

62675

Proiettore LED ricaricabile 50W 4800lm IP54 con supporto portatile
Colore luce 6500K - Apertura fascio luminoso 120°
con porta USB per ricarica - dimensioni 270x230x180 mm. (LxAxP)

CE

€ 99,00



4800
LUMENS



PROIETTORI COMPLETI DI SUPPORTO

LED

Per uso in cantiere

CE

62671

Proiettore LED IP44 con supporto portatile
Colore luce 4000K
Apertura fascio luminoso 120°
+ cavo 3 m. 3G1 H05RN-F
spina franco/tedesca 2P+T 16A
dimensioni 230x360x205 mm. (LxAxP)

2250
LUMENS

€ 32,50

62672

Proiettore LED IP44 con supporto portatile
Colore luce 4000K
Apertura fascio luminoso 120°
+ cavo 3 m. 3G1 H05RN-F
spina franco/tedesca 2P+T 16A
dimensioni 295x380x225 mm. (LxAxP)

4000
LUMENS

€ 61,00

62673

Proiettore LED IP44 con supporto portatile
Colore luce 4000K
Apertura fascio luminoso 120°
+ cavo 3 m. 3G1 H05RN-F
spina franco/tedesca 2P+T 16A
dimensioni 400x462x260 mm. (LxAxP)

8000
LUMENS

€ 88,00



62682

Proiettore LED doppio 2x50W 2x4000lm IP54
con supporto telescopico max 1,3 m.
Colore luce 4000K
+ cavo 3 m. 3G1 H07RN-F
spina franco/tedesca 2P+T 16A IP44

€ 83,00

62681

Proiettore LED IP44 con supporto telescopico 50W
Colore luce 4000K - Apertura fascio luminoso 120°
+ cavo 3 m. 3G1 H05RN-F
spina franco/tedesca 2P+T 16A
Altezza massima 1,60 m.

€ 52,90



PROMOZIONE VALIDA DAL 27 SETTEMBRE AL 30 NOVEMBRE 2021

Tutti i prezzi indicati si intendono IVA esclusa - La promozione è valida fino ad esaurimento scorte. Le immagini e le caratteristiche riprodotte sono puramente indicative, salvo errori di stampa. La FANTON Spa si riserva di apportare (in qualsiasi momento e senza preavviso) tutte le modifiche e/o migliorie che ritenesse opportune ai prodotti presenti in questo volantino, nel rispetto delle norme vigenti.

